Basic

Ondina

ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ (HP)	ΤΑΣΗ (V)	ΚΑΤΑΝ. (A)	ΒΑΡΟΣ (Kg)	ΕΙΣΟΔΟ ΕΞΟΔΟ	Q [m³/h]	ΡΟΗ											ΤΙΜΗ
								0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	
							Q [L/1']	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	
51-00001	ONDINA 50M	0,50	230	3,0	6,1	1" - 1"	H [m]	37	33,4	29,4	25,2	20,7	15,8	10,7	5,3				99,00

ΦΤΕΡΩΤΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ (HP)	ΤΑΣΗ (V)	ΚΑΤΑΝ. (A)	ΒΑΡΟΣ (Kg)	ΕΙΣΟΔΟ ΕΞΟΔΟ	Q [m³/h]	ΡΟΗ																	ΤΙΜΗ
								0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,2	7,8	8,4	9		
							Q [L/1']	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150		
51-00012	K 100M	1,00	230	5,9	12,2	1" - 1"	H [m]	34,2	33,4	32,4	31,3	30	28,5	26,9	25,1	23,2	21,1	18,9	16,5						188,00
51-00013	K 150M K 151M	1,50	230	10,2	23,7	1 1/4" - 1"		40,7	40,6	40,3	39,8	39	38	36,9	35,5	33,9	32	30	27,7	25,2	22,6				303,00
51-00014	K 200M	2,00	230	12	26,2	1 1/4" - 1"		47,4	47,3	47	46,5	45,8	44,9	43,8	42,6	41,1	39,4	37,6	35,5	33,2	30,8	28,1	25,2		356,00

105-ΦΤΕΡΩΤΗ NORYL / 100/101-ΦΤΕΡΩΤΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ (HP)	ΤΑΣΗ (V)	ΚΑΤΑΝ. (A)	ΒΑΡΟΣ (Kg)	ΕΙΣΟΔΟ ΕΞΟΔΟ	Q [m³/h]	ΡΟΗ								ΤΙΜΗ
								0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	
							Q [L/1']	0	10	20	30	40	50	60	70	
51-00032	JEXI 100M	1,00	230	6,4	10,8	1 1/4" - 1"	H [m]	44	41	37	33	30	27	24	22	250,00

ΑΝΤΛΙΑ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ / ΦΤΕΡΩΤΕΣ DYNALON 20C ΜΕ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ INOX AISI 304

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ (HP)	ΤΑΣΗ (V)	ΚΑΤΑΝ. (A)	ΒΑΡΟΣ (Kg)	ΕΙΣΟΔΟ ΕΞΟΔΟ	Q [m³/h]	ΡΟΗ									ΤΙΜΗ
								0	2,4	3	3,6	4,8	6	8,4	9		
							Q [L/1']	0	40	50	60	80	100	140	150		
51-00040	MJX 103M	1,00	230	4,9	9,8	1" - 1"	H [m]	51,3	35,8	31,1	26,1	15,2					322,00
51-00041	MJX 123M	1,20	230	5,8	12,7	1" - 1"		72,5	50,8	44,2	37,3	21,9					378,00

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Αντλίες

ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗ - ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ
ΦΤΕΡΩΤΕΣ DYNALON 20C ΜΕ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ INOX AISI 304

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ (HP)	ΤΑΣΗ (V)	ΚΑΤΑΝ. (A)	ΒΑΡΟΣ (Kg)	ΕΙΣΟΔΟ ΕΞΟΔΟ	Q [m³/h]	ΡΟΗ 0	2,4	3	3,6	4,8	6	8,4	9	9,6	10,8	12	15	ΤΙΜΗ
							Q [L/1']	0	40	50	60	80	100	140	150	160	180	200	250	
51-00181	MKV 6/12T	4,00	320	10,5	37,5	1 1/4" - 1 1/4"	H [m]	151,2	134,3	128,4	121,9	106,8	89	45,5	33					882,00
51-00182	MKV 6/15T	5,50	320	13,3	40,5	1 1/4" - 1 1/4"		184,9	163,6	156,4	148,5	130,5	109,5	58,7	44,2					970,00
51-00190	MKV 9/15T	5,50	320	15,6	42	1 1/2" - 1 1/2"		161,5	146,9	142,5	137,8	127,4	115,8	88,9	81,4	73,6	57,1	39,4		1118,00

ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗ - MONOBLOC - ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ
ΦΤΕΡΩΤΕΣ DYNALON 20C ΜΕ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ INOX AISI 304

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ (HP)	ΤΑΣΗ (V)	ΚΑΤΑΝ. (A)	ΒΑΡΟΣ (Kg)	ΕΙΣΟΔΟ ΕΞΟΔΟ	Q [m³/h]	ΡΟΗ 0	1,2	2,4	3	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9	9,6	10,8	12	ΤΙΜΗ
							Q [L/1']	0	20	40	50	60	80	100	120	140	150	160	180	200	
51-00103	Verti 123M	1,20	230	5,2	18,5	1 1/4" - 1 1/4"	H [m]	54,3	48,1	40,1	35,5	30,4	19	5,9							641,00
51-00104	Verti 153M	1,50	230	6,8	20,4	1 1/4" - 1 1/4"		73,4	63,3	52	45,9	39,6	26	11,4							741,00
51-00105	Verti 173M	2,00	230	9,2	22	1 1/4" - 1 1/4"		96,8	84,6	70,2	62,1	53,6	34,8	13,8							799,00
51-00106	Verti 156M	1,50	230	7,3	20	1 1/4" - 1 1/4"		58,1	54,3	49,7	47	44,1	37,7	30,4	22,3	13,3	8,5				730,00
51-00109	Verti 159M	1,50	230	7,1	19,6	1 1/4" - 1 1/4"		45	42,8	40,5	39,2	37,9	35	31,8	28,4	24,8	22,8	20,8	16,7	12,2	717,00
51-00110	Verti 179M	2,00	230	8,9	20	1 1/4" - 1 1/4"		56,9	55	52,5	51,1	49,6	46,1	42,3	37,9	33,1	30,5	27,7	21,9	15,7	776,00
51-00111	Verti 209M	2,50	230	9,9	22,4	1 1/4" - 1 1/4"		68,5	66,4	63,7	62,1	60,3	56,4	51,7	46,5	40,6	37,4	34	26,7	18,2	832,00

ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗ - MONOBLOC - ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ - INLINE
ΦΤΕΡΩΤΕΣ DYNALON 20C ΜΕ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ INOX AISI 304

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ (HP)	ΤΑΣΗ (V)	ΚΑΤΑΝ. (A)	ΒΑΡΟΣ (Kg)	ΕΙΣΟΔΟ ΕΞΟΔΟ	Q [m³/h]	ΡΟΗ 0	1,2	2,4	3	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9	9,6	10,8	12	ΤΙΜΗ
							Q [L/1']	0	20	40	50	60	80	100	120	140	150	160	180	200	
51-00140	Verti J Line 103M	1,00	230	3,5	15	1 1/4" - 1"	H [m]	39,2	33,2	26,2	22,4	18,3	9,4								444,00
51-00141	Verti J Line 86M	0,80	230	3,6	13,5	1 1/4" - 1"		34,1	30,5	26,5	24,4	22,2	17,6	12,7	7,4						440,00
51-00142	Verti Line 123M	1,20	230	5,2	18	1 1/4" - 1 1/4"		54,3	48,1	40,1	35,5	30,4	19	5,9							592,00
51-00145	Verti Line 156M	1,50	230	7,3	19,5	1 1/4" - 1 1/4"		58,1	54,3	49,7	47	44,1	37,7	30,4	22,3	13,3	8,5				680,00
51-00149	Verti Line 159M	1,50	230	7,1	19,1	1 1/4" - 1 1/4"		45	42,8	40,5	39,2	37,9	35	31,8	28,4	24,8	22,8	20,8	16,7	12,2	670,00
51-00151	Verti Line 209M	2,50	230	10,6	22	1 1/4" - 1 1/4"		68,5	66,4	63,7	62,1	60,3	56,4	51,7	46,5	40,6	37,4	34	26,7	18,2	783,00

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ - MONOBLOC - ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ
ΦΤΕΡΩΤΕΣ DYNALON 20C ΜΕ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ INOX AISI 304

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ (HP)	ΤΑΣΗ (V)	ΚΑΤΑΝ. (A)	ΒΑΡΟΣ (Kg)	ΕΙΣΟΔΟ	Q [m³/h]	ΡΟΗ 0	1,2	2,4	3	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9	ΤΙΜΗ
							Q [L/1']	0	20	40	50	60	80	100	120	140	150	
51-00501	VERTI SUB J 103M	1,00	230	3,8	15	1"	H [m]	39,2	33,2	26,2	22,4	18,3	9,4					434,00
51-00502	VERTI SUB J 103M AUT	1,00	230	3,8	15	1"		39,2	33,2	26,2	22,4	18,3	9,4					456,00
51-00504	VERTI SUB 123M AUT	1,20	230	5,2	16,5	1 1/4"		54,3	48,1	40,1	35,5	30,4	19	5,9				568,00
51-00505	VERTI SUB 153M AUT	1,50	230	6,8	18	1 1/4"		73,4	63,3	52	45,9	39,6	26	11,4				635,00
51-00506	VERTI SUB 173M AUT	2,00	230	9,2	19,5	1 1/4"		96,8	84,6	70,2	62,1	53,6	34,8	13,8				753,00
51-00507	VERTI SUB 156M	1,50	230	7,3	17	1 1/4"		58,1	54,3	49,7	47	44,1	37,7	30,4	22,3	13,3	8,5	590,00
51-00508	VERTI SUB 156M AUT	1,50	230	7,3	17	1 1/4"		58,1	54,3	49,7	47	44,1	37,7	30,4	22,3	13,3	8,5	611,00

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Αντλίες

Χαρακτηριστικά: Αντλία διβάθμια
Σώμα αντλίας: Χυτοσιδηρό
Φτερωτή Αντλίας: 2 ορειχάλκινες
Άξονας: Ανοξείδωτος
Θερμική προστασία: Ναι έως 2,00 HP
Αναρρόφηση από: 9 m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ (HP)	ΤΑΣΗ (V)	ΚΑΤΑΝ. (A)	ΒΑΡΟΣ (Kg)	ΕΙΣΟΔΟ ΕΞΟΔΟ		ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)							ΤΙΜΗ
								23	32	40	50	60	70	80	
54-00023	2MCP25/140M	1,50	230	7,5	20	1 1/2" - 1"	ΡΟΗ (ltr/min)	130	105	75					125,00

Χαρακτηριστικά: Αντλία πολυβάθμια
Σώμα αντλίας: Ανοξείδωτο AISI304 με χυτοσιδηρά άκρα
Φτερωτές Αντλίας: Ανοξείδωτο AISI303
Άξονας: Ανοξείδωτο AISI420
Θερμική προστασία: Ναι
Μηχανική στεγανοποίηση: Κεραμικό / Γραφίτη
Αναρρόφηση από: 7 m

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ (HP)	ΤΑΣΗ (V)	ΚΑΤΑΝ. (A)	ΒΑΡΟΣ (Kg)	ΕΙΣΟΔΟ ΕΞΟΔΟ		ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)												ΤΙΜΗ
								10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	
52-01020	MAR-3	0,80	230	5	9	1" - 1"	ΡΟΗ (ltr/min)	78	73	67	57	43	28	8						240,00

1 2	Σώμα	Χυτό G20
3	Φτερωτή	Ανοξείδωτο AISI 304
4	Diffuser	Technopolymer
5	Άξονας	Ανοξείδωτος
6	Κάλυμμα αντλίας	Ανοξείδωτο
7	Στεγανό	Κεραμικό - Γραφίτη
8	O-ring	NBR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ (HP)	ΤΑΣΗ (V)	ΚΑΤΑΝ. (A)	ΒΑΡΟΣ (Kg)	ΕΙΣΟΔΟ ΕΞΟΔΟ	Q [m³/h]	ΡΟΗ						ΤΙΜΗ
								0	1,2	2,4	3,6	4,8	5,4	
							Q [L/1']	0	20	40	60	80	90	
51-00050	MK 80 M	0,80	230	4,2	11,5	1" - 1"	H [m]	34,5	31,5	28	22,5	15	10	317,00
51-00052	MK 100 M	1,00	230	6,0	14,0	1" - 1"		46	43,5	38,5	32	23,5	18,5	347,00

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Αντλίες

ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ/ΟΜΒΡΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ (HP)	ΤΑΣΗ (V)	ΚΑΤΑΝ. (A)	ΒΑΡΟΣ (Kg)	ΕΙΣΟΔΟ	Q [m³/h]	ΡΟΗ										ΤΙΜΗ
								0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	
							Q [L/1']	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
51-00516	Scuba 35	0,35	230	1	4,1	1"	H [m]	6,0	5,3	4,7	4,1	3,6	3,1	2,6	2,2	1,8	1,5	138,00

ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ/ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ (HP)	ΤΑΣΗ (V)	ΚΑΤΑΝ. (A)	ΒΑΡΟΣ (Kg)	ΕΙΣΟΔΟ	Q [m³/h]	ΡΟΗ									ΤΙΜΗ
								0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	
							Q [L/1']	0	10	20	30	40	50	60	70	80	
51-00517	Spring 80	0,80	230	2,5	7,9	1"	H [m]	21,3	20,0	18,4	16,4	14,1	11,4	8,4	5,1		263,00
51-00518	Spring 100	1,00	230	3,6	8,4	1"		29,4	27,8	25,7	21,3	20,0	16,5	12,4	8,0	3,0	299,00

Σώμα, εξωτερικό περίβλημα μοτέρ και βάση: Syntegum 1720
Φτερωτή: DYNARIL
Σώμα αντλίας: INOX AISI 304
Άξονας: INOX AISI 420F
Καλώδιο: 10 m με μέγιστο βάθος βύθισης 5 m.

Αντλία βυθιζόμενη με ανοικτού τύπου φτερωτή κατασκευασμένη με την πιό προηγμένη τεχνολογία με δυνατότητα λειτουργίας χωρίς την ανάγκη να βυθίζεται ολόκληρη στο νερό, φλωτέρ ενσωματωμένο εσωτερικά με microswitch. Αφήνει 2 έως 3mm νερού από τον χώρο που αντλεί. Βαλβίδα αντεπιστροφής συμπεριλαμβάνεται.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ (HP)	ΤΑΣΗ (V)	ΚΑΤΑΝ. (A)	ΒΑΡΟΣ (Kg)	ΕΙΣΟΔΟ	Q [m³/h]	ΡΟΗ												ΤΙΜΗ
								0	0,6	1,2	1,8	3	4,2	5,4	6	7,2	8,4	9,6	10,8	
							Q [L/1']	0	10	20	30	50	70	90	100	120	140	160	180	
51-00520	Venezia 500	0,50	230	1,95	5,7	11/4"	H [m]	8,2	8	7,7	7,4	6,7	5,9	5	4,4	3,3	2			246,00

Σώμα, εξωτερικό περίβλημα μοτέρ και βάση: Syntegum 1720
Φτερωτή: DYNARIL
Σώμα αντλίας: INOX AISI 304
Άξονας: INOX AISI 420F
Καλώδιο: 10 m με μέγιστο βάθος βύθισης 5 m.

Αντλία βυθιζόμενη με ανοικτού τύπου φτερωτή τύπου Vortex κατασκευασμένη με την πιό προηγμένη τεχνολογία με δυνατότητα λειτουργίας χωρίς την ανάγκη να βυθίζεται ολόκληρη στο νερό. Φλωτέρ ενσωματωμένο εσωτερικά με microswitch. Βαλβίδα αντεπιστροφής συμπεριλαμβάνεται. Δυνατότητα περάσματος στερεών έως 25mm.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ (HP)	ΤΑΣΗ (V)	ΚΑΤΑΝ. (A)	ΒΑΡΟΣ (Kg)	ΕΙΣΟΔΟ	Q [m³/h]	ΡΟΗ													ΤΙΜΗ
								0	0,6	1,2	1,8	3	4,2	5,4	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	
							Q [L/1']	0	10	20	30	50	70	90	100	120	140	160	180	200	
51-00525	Venezia Vortex 925	0,80	230	2.7	7,8	11/4"	H [m]	8,9	8,5	8	7,6	6,7	5,9	5	4,6	3,8	3	2,2	1,4	0,7	321,00

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Δοχεία πιεστικών & εξαρτήματα αντλιών

ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
Κάθετα δοχεία			Τιμή μονάδος
50 ltr.	53-00050	1	112,00
60 ltr.	53-00060	1	137,00
80 ltr.	53-00080	1	177,00
100 ltr.	53-00100	1	228,40
200 ltr.	53-00200	1	390,90
Οριζόντια δοχεία			Τιμή μονάδος
50 ltr.	53-10050	1	110,00
60 ltr.	53-10060	1	130,40
80 ltr.	53-10080	1	181,50
100 ltr.	53-10100	1	235,00
200 ltr.	53-10200	1	488,00
Ρυθμιστής ροής νερού			Τιμή μονάδος
έως 1,5 HP με 22m μανομετρικό	54-09057	1	53,00
Πιεζοστάτης			Τιμή μονάδος
2,8 - 4,3 bar	54-09051	1	9,50
3,5 - 5,6 bar	54-09053	1	10,90
4,9 - 7,2 bar	54-09054	1	10,90
Ταυ σύνδεσμος			Τιμή μονάδος
3οδος	54-09070	1	5,60
5οδος	54-09072	1	5,90
Μανόμετρα			Τιμή μονάδος
Οπίσθιο 6 atm	54-09086	1	4,00
Οπίσθιο 10 atm	54-09088	1	4,60
Φλωτεροδιακόπτης			Τιμή μονάδος
(Καλώδιο 70cm)	54-09058	1	14,00
(Καλώδιο 150cm)	54-09059	1	15,00
Σωλήνας εύκαμπτος			Τιμή μονάδος
1" X 60cm	54-09090	1	10,91
1" X 80cm	54-09092	1	11,88
1" X 100cm	54-09093	1	12,89

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ